





















ROCKPANEL®

ROCKPANEL® is ontwikkeld voor een snelle, gebruiksvriendelijke en mooie afwerking van gevels, dakranden en andere detailleringen. Met ROCKPANEL® kunt u een gebouw op laten gaan in de omliggende natuur of juist zorgen voor dominantie in een stedelijke context met harmonieuze kleurschakeringen van het ROCKPANEL®. Proface® profielen zijn verkrijgbaar in een scala aan kleuren die aansluiten op alle ROCKPANEL®-kleuren.

KLEUROVERZICHT





ROCKPANEL® Standard Colours

	Kleurcode	Kleurnaam
	RAL 9010*	Zuiver wit
	RAL 9001	Crème wit
	RAL 1013	Parelwit
	RAL 1015	Licht ivoor
	RAL 7035	Lichtgrijs
	RAL 7004	Signaalgrijs
	RAL 7030	Steengrijs
	RAL 7037	Stofgrijs
	RAL 7001	Zilvergrijs
	RAL 7031	Blauwgrijs
	RAL 3009	Oxyderood
	RAL 3004	Purperrood
	RAL 7022	Ombergrijs
	RAL 7016	Antracietgrijs
	RAL 6009	Dennengroen
	RAL 5011	Staalblauw
	RAL 8028	Terrabruin
	RAL 7039	Kwartsgrijs
	RAL 7021	Zwartgrijs
	RAL 9005**	Diepzwart

* = Proface®-kleur W: wit

** = Proface®-kleur BL: zwart

ROCKPANEL® Bright Colours


	Kleurcode
	RAL 3001
	RAL 5010
	RAL 070 70 60
	RAL 095 50 50


Werkelijke kleuren kunnen afwijken, raadpleeg daarom altijd een officiële RAL-kleurenwaaijer.

Proface® - **ROCKPANEL®**


ROCKPANEL® PROFIEL A		Toepassing /specificaties	
Artikel + Kleur/uitvoering + lengte			
	Proface®-YOIN-HS		Rockpanel® Profiel A
	HS62-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (HS62) max. 6
	HS62-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (HS82) max. 8
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 87	Plaatdikte in mm (HS102) max. 10
	HS82-AA305	■ geanodiseerd	Materiaal Aluminium
	HS82-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm 305,5
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 88	Hoeveelheid per bundel 10	
	HS102-AA305	■ geanodiseerd	
	HS102-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 89	


ROCKPANEL® PROFIEL B		Toepassing /specificaties	
Artikel + Kleur/uitvoering + lengte			
	Proface®-YOIN-V		Rockpanel® Profiel B
	V60V-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm vanaf 6
	V60V-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Materiaal Aluminium
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 113	Lengte in cm 305,5
		Hoeveelheid per bundel 20	


ROCKPANEL® PROFIEL C		Toepassing /specificaties	
Artikel + Kleur/uitvoering + lengte			
	Proface®-YOIN-HC		Rockpanel® Profiel C
	HC65-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (HC65) max. 6
	HC65-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (HC85) max. 8
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 82	Plaatdikte in mm (HC105) max. 10
	HC85-AA305	■ geanodiseerd	Materiaal Aluminium
	HC85-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm 305,5
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 82	Hoeveelheid per bundel 10	
	HC105-AA305	■ geanodiseerd	
	HC105-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 83	


ROCKPANEL® PROFIEL D		Toepassing /specificaties	
Artikel + Kleur/uitvoering + lengte			
	Proface®-CORNEX		Rockpanel® Profiel D
	C65-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (C65) max. 6
	C65-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (C85) max. 8
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 31	Plaatdikte in mm (C107) max. 10
	C85-AA305	■ geanodiseerd	Materiaal Aluminium
	C85-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm 305,5
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 31	Hoeveelheid per bundel 10	
	C107-AA305	■ geanodiseerd	
	C107-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 32	

Vervolg merkprogramma ROCKPANEL® zie pagina 16 en 17 >


ROCKPANEL® PROFIEL E				
Artikel + Kleur/uitvoering + lengte			Toepassing /specificaties	
	Proface®-CORNEX		Rockpanel® Profiel E	
	C65U-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (C65U)	max. 6
	C65U-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (C85U)	max. 8
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 35	Plaatdikte in mm (C105U)	max. 10
	C85U-AA305	■ geanodiseerd	Materiaal	Aluminium
	C85U-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm	305,5
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 35	Hoeveelheid per bundel	10
	C105U-AA305	■ geanodiseerd		
	C105U-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur		
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 35		

ROCKPANEL® PROFIEL F				
Artikel + Kleur/uitvoering + lengte			Toepassing /specificaties	
	Proface®-YOINU		Rockpanel® Profiel F	
	U65F-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (U65F)	max. 6
	U65F-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (U85F)	max. 8
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 98	Plaatdikte in mm (U105F)	max. 10
	U85F-AA305	■ geanodiseerd	Materiaal	Aluminium
	U85F-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm	305,5
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 98	Hoeveelheid per bundel	10
	U105F-AA305	■ geanodiseerd		
	U105F-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur		
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 98		

ROCKPANEL® PROFIEL G				
Artikel + Kleur/uitvoering + lengte			Toepassing /specificaties	
	Proface®-CORNEX		Rockpanel® Profiel G (Easy Fix System)	
	C300-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	max. 28
	C300-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Materiaal	Aluminium
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 38	Lengte in cm	305,5
			Hoeveelheid per bundel	5


ROCKPANEL® PROFIEL H				
Artikel + Kleur/uitvoering + lengte			Toepassing /specificaties	
	Proface®-YOINU		Rockpanel® Profiel H	
	U65-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (U65)	max. 6
	U65-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (U85)	max. 8
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 102	Plaatdikte in mm (U105)	max. 10
	U85-AA305	■ geanodiseerd	Materiaal	Aluminium
	U85-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm	305,5
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 102	Hoeveelheid per bundel	20
	U105-AA305	■ geanodiseerd		
	U105-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur		
		Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 103		

ROCKPANEL® PROFIEL I




Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
Proface®-WATEX		Rockpanel® Profiel I	
WT110-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	max. 10
WT110-ARAL.....-305	■ Rockpanel®-kleur	Materiaal	Aluminium
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 68		Lengte in cm	305,5
		Hoeveelheid per bundel	20

ROCKPANEL® PROFIEL J



Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
Proface®-WATEX		Rockpanel® Profiel J	
WT90-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	max. 8
WT90-ARAL.....-305	■ Rockpanel®-kleur	Materiaal	Aluminium
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 67		Lengte in cm	305,5
		Hoeveelheid per bundel	20

ROCKPANEL® PROFIEL K



Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
Proface®-FINSTART		Rockpanel® Profiel K (Lines ²)	
FT68-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	-
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 46		Materiaal	Aluminium
		Lengte in cm	305,5
		Hoeveelheid per bundel	10

UITGEBREID KLEURASSORTIMENT ROCKPANEL® COLOURS

De **Standard** en **Bright Colours** van ROCKPANEL® Colours worden het meest toegepast (zie kleurenoverzicht pagina 14). Andere RAL/NCS kleuren zijn op bestelling leverbaar en behoren tot het kleurenoverzicht **Special** en **Custom Colours**. Proface® gevelprofielen uit het merkprogramma kunnen op aanvraag worden geleverd in elke gewenste RAL- of NCS kleur.

Daarnaast bestaat het ROCKPANEL® assortiment uit **ROCKPANEL® Metallics**, **ROCKPANEL® Brilliant**, **ROCKPANEL® Chameleon** en **ROCKPANEL® Woods**. Proface® gevelprofielen uit het merkprogramma kunnen worden geleverd in elke gewenste RAL- of NCS-kleur. Proface® biedt daarmee een oplossing voor elke gewenste uitstraling en afwerking in combinatie met ROCKPANEL® gevelbekleding. Voor advies en mogelijkheden neemt u contact op met één van onze adviseurs: +31 (0)570 50 38 30 of per mail via info@cevesvergeer.nl.